

IP39-41PC

IP 影像門口機

室內 / 室外



產品簡介

TransTEL 嶄新的IP影像門口機 IP39-41PC 是一款標準 SIP 規格的門口機，主要在VoIP網路上提供更多元的語音通信、影像、門禁管制，不論是做為終端或分機都收容在同一個 SIP 主機上。

TransTEL IP 影像門口機允許聲音、影像通訊，及門禁控制同時在不同分公司的相同網域之內或公網之上提供由 IP 影像門口機鏡頭所提供的視訊即時影像。

TransTEL IP 影像門口機時尚典雅的外觀，對於您時尚的建築及大多數辦公室內部空間設計、都能完美搭配結合。

功能說明

- 12 段麥克風音量調整
- 12 段喇叭音量調整
- 2 獨立繼電器
- 內線自動應答
- APS自動封裝
- 日 / 夜間服務等級
- 內線分機直播功能
- OLED 顯示螢幕, 16 x 2 字元
- 開門控制
- 遠端分機開門控制
- 門禁狀態顯示 (需搭配交換機功能由系統提供)
- 額外控制按鈕
- 軟體升級及備份
- 室內 / 室外分機對講功能
- 單鍵壓電感應鍵
- 多組門禁密碼
- 支援 DHCP 及固定 IP 網路配置
- 無人應答跟隨功能
- 支援 PoE

- 遠端音量調節
- 防破壞警示功能(搭配交換機由系統提供)
- 註冊 SIP 主機伺服器分機帳號
- 視頻 (RTSP and HTTP)
- SIP 影像
- 速撥記憶
- 99 組電話簿
- 網頁密碼保護

硬體規格

材質	ADC12 / 鋁板
適用標準	IP54
顏色	銀
安裝	牆上
尺寸	182 x 95 x 36 mm (7.2 x 3.8 x 1.4 英吋)
重量	0.8 kg (1.77 磅)

環境需求

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-10° to 60° C
濕度	0 to 90% 相對溼度

網路

連接端口	乙太網路 RJ-45 x 1, 支援自動 MDI
------	--------------------------

接線規格

接線長度	< 100M
線路規格	0.5 mm (最低) 90 ohms/Km 50nF/Km Cat 5. (最低) 雙絞線

電器特性

■ 電源

變壓器 (選配)	
輸入	100-240VAC 50-60Hz
輸出	5VDC/2A

PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af

■ 消耗功率

待機	340mA, 2.7W
最大	1.1A, 5.5W

■ 繼電器 / 感測器 2/2

■ 繼電器 1/2 電阻負載 最高到 2A (30 VDC)

■ 感測器 開路阻抗 > 1K ohm
閉路阻抗 < 100 ohm

語音規格

■語音頻率範圍	高清
■通話模式	免持 全雙工
■VoIP 協定	SIP RFC-3261; RTP; RTCP
■DTMF 協定	RFC 2833; SIP Info
■編 / 解碼器	
語音	G.711 PCM a/u, G.722, Speex 8/16/32 KHz, GSM
影像	H.264; H.263-1998
■聲音品質	VAD (Voice Activity Detection) CNG (Comfort Noise Generator) PLC (Packet Loss Concealment) AJB (Adaptive Jitter Buffer, up to 300ms)
■QoS (Quality of Service)	RTP/UDP (ToS/Diffserv)
■IP 媒體功能	AGC (Automatic Gain Control)
■迴聲消除	G.168-2002 符合迴聲編程，最高到 128 ms 長度: 最高到 64 ms; 聲音學習 EC
■語音加密	SRTP
■支援 NTP 格式	是
■支援 NAT and STUN	是
■支援 Syslog	是

鏡頭規格

影像感測器	1/4" HD CMOS
鏡片	4G + AR + IR
最大可視角	125°
畫質	HD 720P / 480P
白平衡	自動