

# NCD2

## 護理師呼叫對講面板



### 產品說明

Transtel DK-NCD2 可讓病患與護理師進行全雙工語音對講，非常適合用於醫院或照護中心，透過與 NCP2 多功能呼叫面板的搭配，可滿足醫院對照護的各種需求。

DK-NCD2 以穩健、簡單好用為設計，並可依醫院的環境大小差異來擴充，透過系統整合與具有備用電源的系統供電，並可和醫院現有的資訊系統整合，作為終端的呼叫來強化醫護管理。

### 產品特性

- 可輕鬆連接到 NCP2 多功能呼叫面板 (daisy chain)
- 支援被廣播功能 (可從護理站對面板廣播)
- 透過系統供電，不需要變壓器或其餘電源
- 接線最大距離 300 公尺 (使用 24AWG Single Strand Cable, ex : CAT5, CAT6, 2 or 4 copper telephone line)

### 產品功能

- 可控制三色走廊指示門燈
- 免持全雙工語音對講
- 可與 NCP2 多功能呼叫面板串聯(透過 RS485 最多可串聯 6 台 NCP2)
- 系統自我診斷功能
- 輕薄圓滑表面設計 (離牆只有 1.3 公分)
- 支援呼叫繩 (支援呼叫繩脫落警報)

### 電器屬性

#### 電源功耗

待機	1W
最大	2.4W
Relay / Sensor 數量	1 / 0
Relay	Passive Output NO/NC; Max 1A /30 VDC

**實體規格**

機身材質	ABS (可透過酒精擦拭表面)
顏色	白色
安裝	埋牆式 (單聯盒) 壁掛式 (雙聯盒)
尺寸	115 x 115 x 17.7 mm
重量	154.8 g

**環境規格**

最小 / 最大工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大儲存溫度	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

