

NCD5

護理師呼叫面板(SOS功能)



產品說明

Transtel DK-NCD5 可讓病患與護理師進行全雙工語音對講,非常適合用於醫院或照護中心, 透過與 NCP5 多功能呼叫面板的搭配,可滿足醫院對照護的各種需求。

DK-NCD5 以穩健、簡單好用為設計,並可依醫院的環境大小差異來擴充,透過系統整合與具 有備用電源的系統供電,並可和醫院現有的資訊系統整合,作為終端的呼叫來強化醫護管理。

產品功能

- 支援 SOS 緊急呼叫功能
- 可輕鬆連接 NCP5 (Daisy Chain)
- 支援病患離床偵測
- 支援被廣播功能 (可從護理站對面板廣播)
- 系統供電,不需要額外電源
- 接線最大距離 300 公尺 (使用 24AWG Single Strand Cable, ex: CAT5, CAT6, 2 or 4 copper telephone line)

產品功能

- 可控制走廊指示的多色門燈 (藍色, 綠色, 紅色)
- 支援 RFID 感測,讓醫師、護理師巡防更為簡單 (需透過 NCP5-R)
- 可透過 RS485 連接 NCP5 多功能呼叫面板 (支援 I/O 介面選配)
- 支援全雙工免持對講
- 支援系統自我診測功能 System self-diagnostic Function
- 表面輕薄與平滑設計 (離牆 0.6 公分)
- 支援呼叫繩 (支援呼叫繩脫落偵測)

電器屬性

電源功耗

待機 1W

最大 2.4W

Relay / Sensor(供離床偵測使用) 1/1











1 04-24614567



實體規格

ABS (可用酒精擦拭表面) 機身材質

顏色 白色

埋牆式 (單聯盒) 安裝 壁掛式 (雙聯盒)

尺寸 115 x 115 x 36 mm

重量 122.0 g

環境規格

最小 / 最大 工作溫度 0º to 40º C 最小 / 最大 儲存溫度 -40º to 66º C

濕度 0 to 95% 相對溼度 (無凝結)





❷ 台中市西屯區玉門路72巷3號



產品機構圖











