

TransTEL 數位電話系統

TDS-512

5外線/12內線

配線方式：2芯

S-512電話系統特色：

- 設定黑名單號碼,來電時話機不響鈴.
- 當門未關好,話機燈號會顯示
- 未顯示來電者號碼時,話機不響鈴

防水警告提示

內線直接回答

通話費控管

去電查詢

來電黑名單

會議功能

門禁控管

過濾來電響鈴



系統功能

- 設定黑名單號碼，來電時話機不響鈴。
- 當門未關好，話機燈號會顯示提示。
 - 未顯示來電者號碼時，話機不響鈴。
- 超強的電話會議功能：
至少可允許一群3人 同時間以電話進行會議。
- 內建DIAL(智慧型經濟路由)節省費用支出：
系統可經由程式設定，自動替您所撥的電話尋找一個最經濟的通訊路徑。
- 系統結合門禁保全：
在系統的數位埠上，可以安裝刷卡門禁、保全防盜等多種功能，是交換機同時也是安全系統。
 - 免持對講、自動應答功能
 - 感應式讀卡功能,繼電器開門
 - 門禁管理：1.感應式讀卡 2.密碼輸入
3.感應卡+密碼
- 外線設定彈性化：
可針對各外線設定不同的名稱、振鈴頻率、保留音樂,讓你的外線進線容易辨識，及可針對外線充份區隔化。
- 單機轉接盒：
只要將來電顯示型單機裝於單機介面，即能享受內/外線來電顯示號碼。

- 分機號碼彈性編碼：
分機號碼可彈性設定1-8碼混合使用，分機號碼首碼可彈性設定1~9皆可。
(設定方式可使用螢幕話機設定或PC設定)
- 分機名稱彈性設定：
分機名稱可彈性設定英文字1-10碼字，作分機呼叫時，可顯示分機名稱於螢幕話機之LCD上方便得知何人來電。

系統規格

規格項目	Transtel-512
基本容量	308(3 外線/8 內線)
最大外線容量	5
最大內線容量	12
擴充卡	204(2 外線/4 內線)
Caller ID	5 路
電源	AC 110V AC±10% DC12V/6.5AX2
主機重量	1KG
主機尺寸(mm)	285 X 183 X 75
內建 Caller ID 筆數(分機最大容量 80 通)	520 通
DSS 值機台	1
RFID 卡	99 卡
速撥組數/啟動姓名撥號	1000/450 組
SMDR 儲存組數	25
記帳密碼(組)	99
LCR 號碼組數(組)	500
外線群	8
內線群組(總機群)	8
多方會議/三方會議群組	三方一群